

## BAKIR BORU KANGALI (PANCAKE)

Bakır Borular İçin Karton Kutu	KARTON KUTU EBATLARI (mm)			KANGAL	NET
	A	B	C	ADET	AĞIRLIK kg
Bakır Boru Kangalları					
500x500	500	500	20	8-12	15-35
700x700	700	700	20	3-5	16-45

## SIRALI SARIM BAKIR BORU KANGALI (LWC)

Bakır Borular İçin Karton Kutu	KARTON KUTU EBATLARI (mm)			KANGAL	NET	DARA
	A	B	C	ADET	AĞIRLIK kg	kg
Sıralı Sarım Bakır Boru						
LWC	940	940	1110	3-6	375-750	18

**SF-Cu/ Cu-DHP BAKIR BORULAR**

<b>Dış Çap (mm)</b>	<b>Et Kalınlığı</b>		<b>Ağırlık</b>		<b>İmalat</b>		
	<b>min (mm)</b>	<b>max (mm)</b>	<b>min (kg/m)</b>	<b>max (kg/m)</b>	<b>LWC (kg)</b>	<b>Kangal (m)</b>	<b>Düz Boy (m)</b>
6	0.5	1	0.077	0.14	90-135	15-100	2.0-6.0
6.35	0.48	1	0.079	0.15	90-135	15-100	2.0-6.0
7	0.5	1	0.091	0.168	90-135	-	-
7.93	0.48	1	0.1	0.194	90-135	15-100	2.0-6.0
8	0.5	1	0.105	0.196	90-135	15-100	2.0-6.0
9.52	0.48	1	0.121	0.238	90-135	15-100	2.0-6.0
10	0.5	1	0.133	0.252	90-135	15-100	2.0-6.0
11	0.5	1	0.147	0.28	90-135	15-100	2.0-6.0
12	0.5	1	0.161	0.308	90-135	15-50	2.0-6.0
12.7	0.48	1	0.164	0.327	90-135	15-50	2.0-6.0
13	0.5	1	0.175	0.336	90-135	15-50	2.0-6.0
13.5	0.5	1	0.182	0.35	90-135	15-50	2.0-6.0
14	0.5	1	0.189	0.363	90-135	15-50	2.0-6.0
15	0.5	1	0.203	0.391	90-135	15-50	2.0-6.0
15.87	0.48	1	0.207	0.416	90-135	15-50	2.0-6.0
16	0.5	1	0.217	0.419	90-135	15-50	2.0-6.0
17	0.5	1	0.231	0.447	90-135	15-50	2.0-6.0
18	0.5	1	0.245	0.475	90-135	15-50	2.0-6.0
19	0.5	1.5	0.259	0.734	90-135	15-25	2.0-6.0
19.05	0.48	1.5	0.249	0.736	90-135	15-25	2.0-6.0
20	1	1.5	0.531	0.776	90-135	15-25	2.0-6.0
22	1	1.5	0.587	0.86	90-135	15-25	2.0-6.0
22.22	1	1.5	0.672	0.869	90-135	15-25	2.0-6.0
22.7	1	1.5	0.607	0.889	90-135	-	-
25	1	1.5	0.671	0.986	-	-	2.0-6.0
28	1	1.5	0.755	1.111	-	-	2.0-6.0
30	1	1.5	0.811	1.195	-	-	2.0-6.0

#### ■ Teknik Özellikler :

Malzeme	C 12 200 / SF-Cu / Cu-DHP
Kimyasal Bileşim	Cu : min. % 99.90 P : % 0.015-0.040
Standart	ASTM B 280 / ASTM B 68 / ASTM B 75 / ASTM B 88 DIN EN 1057, DIN EN 12449, TS EN 12449

#### ■ TESLİMAT :

LWC	Üç LWC tahta palet üzerinde PE ile şirinklenmiş ve inç serisi borular uçları kapaklı.
Küçük Kangal	Tavlı, inç serisi borular uçları kapaklı / PE ile şirinklenmiş karton kutu içerisinde
Sert Düz Boy	Tahta palet üzerinde PE ile sarılmış olarak

#### ■ PVC KAPLI BAKIR BORU:

Dış Çap	Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø15, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22 mm
Et Kalınlığı	1.00mm
Kullanım Yerleri	Isıtma, Gaz, Fuel Oil, LPG (Otogaz Dönüşümü)
Teslimat	Pancake kangal 15-100 m, tavlı, PE ile şirinklenmiş, karton kutu içerisinde